




Überspannungsableiter Typ 2+3 P-VM 280 *slim* - mehrpolig



- Schmale Einbaubreite
- Push-In Anschlussklemmen
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis



Schutz mit
Sicherheit!



Überspannungsableiter Typ 2+3 P-VM 280 *slim* **NEU!**


mehrpoleig / netzkonform

- Vorteile:**
- Schmale Einbaubreite von nur 2 TE.
 - Kompakte Bauform erleichtert das Nachrüsten in bestehenden Anlagen.
 - Push-In Anschlussklemmen für schnelle und werkzeuglose Installation.
 - Kombierter Mittel- und Feinschutz Typ 2+3.
 - Idealer Überspannungsschutz für industrielle Endgeräte mit Drehstromanschluss.
 - Min. Anschlussquerschnitt von 0,5 mm².
 - Normgerechte, wirtschaftliche Überspannungsschutz-Lösung für z. B. Wohn- und Bürogebäude.
 - Optimales Preis-/Leistungsverhältnis.

P-VM 280 *slim* **NEU!**



Best.Nr. 346 222



P-VM 280 *slim* ; (class II+III)//BSZ 1-BSZ 3

Überspannungsableiter

Typ	System	Best.Nr.	€/Stk.
NEU! P-VM 280 <i>slim</i> 1+1	TN / TT	346 228	65,00
NEU! P-VM 280 <i>slim</i> 3	TN-C	346 220	95,00
NEU! P-VM 280 <i>slim</i> 3+1	TN-S / TT	346 222	120,00

Überspannungsableiter mit Fernmeldekontakt

Typ	System	Best.Nr.	€/Stk.
NEU! P-VM 280 <i>slim</i> Fm 1+1	TN / TT	346 229	80,50
NEU! P-VM 280 <i>slim</i> Fm 3	TN-C	346 223	114,50
NEU! P-VM 280 <i>slim</i> Fm 3+1	TN-S / TT	346 225	140,50

Technische Daten: Typ P-VM *slim*

Best.Nr. ohne Fm	346 228	346 220	346 222
Best.Nr. mit Fm	346 229	346 223	346 225
Netzsystem	TN / TT	TN-C	TN-S / TT
Einbaubreite nach DIN 43880	2 TE		
Nennspannung U _N	230 V~		
Höchste Dauerspannung U _c	[L-N] / [N-PE]	280 V~ / 255 V~	
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) I _n	[L-N] / [N-PE]	10 kA / 40 kA	10 kA / 40 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) I _{max}	[L-N] / [N-PE]	20 kA / 40 kA	20 kA / 40 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) I _{total}	[L-N]-PE	20 kA	30 kA
Schutzpegel U _p bei I _n	L-N (PEN)	< 1,3 kV	
Schutzpegel U _p bei I _n	N-PE	< 1,4 kV	
Max. Vorsicherung	63 A gL/gG oder C 63 A		
Ansprechzeit t _A	< 100 ns	< 25 ns	< 100 ns
Anschlussquerschnitt	0,5 - 10 mm ² ein-/feindrähtig 0,5 - 6 mm ² mit Aderendhülse		
Prüfnorm	DIN EN 61643-11		

Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an!



J. Pröpster GmbH

Spezialfabrik für Blitzschutz- und Erdungsmaterial

Regensburger Str. 116 • D-92318 Neumarkt/OPf.
 Telefon +49 9181 2590-0 • Telefax +49 9181 2590-10
 Internet: www.proepster.de • Email: info@proepster.de

Unverbindliche Preisempfehlung ohne gesetzliche MwSt.